

Link do produktu: <http://wyposazamybiura.pl/slupek-odgradzajacy-z-tasma-2000-mm-p-2829.html>



Słupek Odgradzający Z Taśmą, 2000 Mm

Cena brutto	257,07 zł
Cena netto	209,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	AJ_31099
Kod EAN	2

Opis produktu

Informacje o produkcie

Wolnostojący słupek z wbudowaną kasetą z taśmą pozwala budować bariery wewnątrz pomieszczeń. Można używać do dzielenia pomieszczeń na sekcje, wyznaczania kolejek i kierowania przepływem ludzi. Stanowi bardzo przydatną pomoc w tworzeniu bezpiecznych przejść i odgradzaniu niebezpiecznych maszyn, podnośników lub chemikaliów. Słupek z niebieską taśmą jest łatwy w użyciu. Wystarczy ustawić słupek w odpowiednim miejscu, wysunąć taśmę na odpowiednią długość i zamocować do kolejnego słupka. Taśma posiada funkcję automatycznego powrotu.

Słupek posiada zaczepy w czterech kierunkach, co pozwala mocować wiele taśm. Słupek wykonany ze stali nierdzewnej. Podstawa z ciężkiego żeliwa zapewnia doskonałą stabilność.

Wolnostojący słupek z wbudowaną kasetą z taśmą pozwala budować bariery wewnątrz pomieszczeń. Można używać do dzielenia pomieszczeń na sekcje, wyznaczania kolejek i kierowania przepływem ludzi. Stanowi bardzo przydatną pomoc w tworzeniu bezpiecznych przejść i odgradzaniu niebezpiecznych maszyn, podnośników lub chemikaliów. Słupek z niebieską taśmą jest łatwy w użyciu. Wystarczy ustawić słupek w odpowiednim miejscu, wysunąć taśmę na odpowiednią długość i zamocować do kolejnego słupka. Taśma posiada funkcję automatycznego powrotu.

Słupek posiada zaczepy w czterech kierunkach, co pozwala mocować wiele taśm. Słupek wykonany ze stali nierdzewnej. Podstawa z ciężkiego żeliwa zapewnia doskonałą stabilność.

Dokumenty

Wydrukuj kartę produktu Pobierz instrukcję montażu

Specyfikacja produktu

-
- Długość:2000 mm
 - Wysokość:910 mm
 - Szerokość dna:360 mm
 - Materiał:Stal
 - Kolor taśmy:Niebieski
 - Kolor słupka:Szczotkowana stal
 - Rekomendowana liczba osób potrzebna:1
 - Szacowany czas przygotowania do użytku/osoba:5 Min
 - Waga:8,72 kg
 - Montaż:Do samodzielnego montażu